TECHNISCHES DATENBLATT

KALTMISCHGUT

Produktbeschreibung
Kaltmischgutsystem lösemittelhaltig, inkl. Gesteinsmaterial Körnung 0/8.

Verpackung:	Sack /Eimer, 25 kg oder 20 kg (+/- 5%)
Farbe:	schwarz
Korngröße:	0/8 mm – geschlossene (Oberflächen-)Textur
Einbau-/Verarbeitungstemperatur:	-8 °C / + 40°C
Verbrauch:	+/- 25 kg/m² und 1 cm Dicke
Min. Schichtdicke:	25 mm
Max. Schichtdicke:	50 mm
	(100 mm – Einbau in 2 Schichten zu je 50 mm möglich)

Maximum 1 m²/Schlagloch.
2 Monate Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung. Vergewissern Sie sich, dass der Sack nicht aufgerissen ist, da dieser bei Kontakt mit der Luft aushärtet.
Produktionsdatum siehe Sackaufdruck.

- Gebrauchsfertig
- Hervorragende Haftung
- Sofortreparatur
- Sofort befahrbar

In den Wintermonaten warm vorlagern, um eine bessere Verarbeitbarkeit zu gewährleisten.
Kein offenes Feuer verwenden, da das Bindemittel zerstört wird!

Hersteller: Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, CZ

VIALIT AUSTRIA GmbH
A-5280 Braunau am Inn, Josef-Reiter-Straße 78
0043 7722 62900-0 * office@vialit-austria.at * www.vialit-austria.at