



Hersteller:  
**Vialit Austria GmbH**  
Josef-Reiter-Str. 78  
A-5280 Braunau/Inn  
  
Tel.: +43 7722 62900-0  
Email: office@vialit-austria.at



**1661-CPR-0051**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 105/1 vom 06.11.2023**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III  
**BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)**  
ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung (EO) unter Verwendung von Emulsion (E) bei  
mittlerer Verkehrsbelastung (M)**

**Handelsbezeichnung: EO – E – M – U3**

| ANFORDERUNG                                                                                                  | Klasse      | EO – E – M – U3                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b><br>Visuelle Beurteilung P3                            | Kategorie 2 | $\leq 6$                        |
| <b>Widerstand gegen Fließen</b><br>Visuelle Beurteilung P1                                                   | Kategorie 1 | $\leq 2,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P2                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| <b>Verhärten oder Absetzen</b><br>Visuelle Beurteilung P1                                                    | Kategorie 1 | $\leq 2,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P2                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P3                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 6$                        |
| <b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b><br>Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588                     | Klasse 5    | $\geq 0,7$ (J/cm <sup>2</sup> ) |
| <b>Griffigkeit</b><br>Makrotextur                                                                            | Kategorie 1 | $> 0,5$                         |
| <b>Abriebbeständigkeit</b><br>Abriebwert der Gesteinskörnung                                                 | PSV50       | PSV50                           |
| Widerstand gegen Zertrümmerung                                                                               | LA          | LA <sub>20</sub>                |
| <b>Haftung an der Unterlage:</b><br>Visuelle Beurteilung P2                                                  | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P4                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 30$                       |
| <b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b><br>Visuelle Beurteilung P3        | Kategorie 2 | $\leq 6$                        |
| <b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b><br>Visuelle Beurteilung P1                             | Kategorie 1 | $\leq 2,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P2                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| <b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b><br>Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588 | Klasse 5    | $\geq 0,7$ (J/cm <sup>2</sup> ) |
| <b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b><br>Makrotextur                                                       | Kategorie 1 | $> 0,5$                         |
| PSV                                                                                                          | PSV50       | PSV50                           |
| <b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b><br>Visuelle Beurteilung P2                                   | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P4                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 30$                       |
| <b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b><br>Visuelle Beurteilung P2                              | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P4                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 30$                       |

**Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.**

Braunau/Inn, 06.11.2023

Ronald Moser