



SCAN ME

STOCKBAHN- VERSIEGELUNG



Bild ©: stockbahn.at

AUF EINEN BLICK

Stockbahnversiegelung für
Asphaltstockbahnen

- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Optimierte Gleiteigenschaften
- ✓ Für Hallen- und Freiluftbahnen

EINSATZGEBIETE

- Versiegelung von Asphalt
- Versiegelung, Vergütung und Reparatur von Asphaltstockbahnen



Bild ©: stockbahn.at



Bild ©: stockbahn.at



STOCKBAHN- VERSIEGELUNG

BAHNFIX® ist eine kalt verarbeitbare, gebrauchsfertige Versiegelung zur Vergütung und Reparatur von Asphaltstockbahnen.



Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und mit einem geeigneten Klebeband abkleben.



Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig homogen aufrühren.



Auftrag portionsweise, je nach Rautiefe des Untergrundes.



Anschließend mit einem Gummischieber* nacharbeiten.

VORAUSSETZUNG

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, sauber, fettfrei sowie entsprechend ihrer Anforderung tragfähig sein. Die Bodentemperatur muss mindestens + 10 °C betragen.

VERBRAUCH

Je nach Rautiefe durchschnittlich ca. 1,0 – 2,0 kg/m², je Auftrag, bezogen auf die Gesamtfläche.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
BAHNFIX® grau	88013	15 kg	24 Eimer
BAHNFIX® rot	88014	15 kg	24 Eimer
BAHNFIX® schwarz	88015	15 kg	24 Eimer
BAHNFIX® grün	88016	15 kg	24 Eimer

*Zu beziehen bei **VIALIT Austria**

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

Es ist darauf zu achten, dass bei mehrmaligem Auftrag längere Trocknungszeiten berücksichtigt werden müssen. **BAHNFIX®** ist bei trockenem und warmem Wetter nach wenigen Stunden begeh- und überstreichbar. Bei Außentemperaturen von > 30 °C (Schatten) ist die Verarbeitung des Produktes erschwert.

Je nach Einbaustärke und Tagestemperatur sollte es innerhalb von 12 – 24 Stunden nach dem Aufbringen nicht regnen.

