



SCAN ME

BINDEMITTEL- ANREICHERUNG IM BEREICH DER ASPHALTNAHT




AUF EINEN BLICK

Bitumenemulsion für Asphaltnähte

- ✓ Hochflexibel, rückstellelastisch und rissüberbrückend
- ✓ Kostengünstig und zeitsparend im Gebrauch
- ✓ Lösemittelfrei, umweltschonend und nahezu geruchlos

EINSATZGEBIETE

- Vorbehandlung von Fertignähten und Anschlussstellen im Asphaltbau
- Verbesserung der Haftung
- Bindemittelanreicherung



VIAPLAST HV

BINDEMITTEL-ANREICHERUNG IM BEREICH DER ASPHALTNAHT

Für Asphaltanschlüsse, um abzudichten und vor frühzeitiger Ausmagerung zu schützen.



Untergrund und Anschlüsse reinigen.



VIAPLAST HV mit einer Bürste bzw. einem Pinsel auf die Asphaltnaht auftragen.



Zeitabhängig von der jeweiligen Außen-temperatur kann nach dem Durchtrocknen von **VIAPLAST HV** mit dem Einbau der nächsten Asphaltbahn begonnen werden.

VORAUSSETZUNG

Der Asphalt muss trocken, frei von Verunreinigungen wie Öl, Fett, o. ä. sowie von losen Bestandteilen wie Staub, Sand, brüchigem Mörtel etc. sein. Die Untergrundtemperatur muss mindestens +5 °C betragen.

VERBRAUCH

Abhängig von der jeweiligen Verarbeitung.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
VIAPLAST HV	87633	25 kg	18 Eimer



Nach dem Auftragen muss **VIAPLAST HV** unbedingt vollständig auftrocknen – der Einschluss von Feuchtigkeit im Nahtflankengbereich ist schädlich für das Gewerk.

Frisches **VIAPLAST HV** kann mit Wasser abgewaschen werden. Eingetrocknetes Material muss mechanisch bzw. mit Reinigungsmittel entfernt werden. Verunreinigte Reinigungsmittel sind sachgerecht zu entsorgen.

i

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

Vialit
AUSTRIA

Die grüne Asphaltlösung!
VIALIT Austria GmbH
Jahrsdorf 8 \ 4963 St. Peter am Hart
T +43 7722 62900-0 \ office@vialit-austria.at
www.vialit-austria.at

www.vialit-austria.at

